

# Coffret Polyester Relevage CPR



## 1 - AVANT-PROPOS :

Gamme de coffrets polyester avec double porte pour postes de relevage équipés de 2 pompes TRI 400 V maxi 12 A (nous consulter pour Mono 230 V).

Simplification du choix du coffret en fonction des options choisies.

## 2 - ÉTENDUE DE LA GAMME :

3 tailles de coffrets, définies en fonction du nombre et du type d'options possibles :

Taille	Désignation	Code	Dimensions (mm)		
			Hauteur	Largeur	Profondeur
Taille 64	COFFRET CPR 64	6060400	647	436	250
Taille 75	COFFRET CPR 75	6070500	747	536	300
Taille 86	COFFRET CPR 86	6080600	847	636	300

### 3 - DESCRIPTIF :

- Marche automatique et protection de 2 pompes de relevage par l'intermédiaire de 3 flotteurs.
- Branchement pour un flotteur supplémentaire pour le niveau alarme.
- Branchement pour Ipsotherm.
- Marche simultanée des pompes sur niveau haut.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Secours automatique en cas de défaut d'une pompe.
- Alarme visuelle sur niveau alarme et/ou défaut pompes.
- Report par un contact sec des défauts pompes et niveau alarme.
- Commutateur "auto - arrêt - manu" par pompes.
- Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204).
- Visualisation "marche" "défaut" des pompes.
- Visualisation sous tension et défaut général sur porte extérieure.

### 4 - NOUVELLES FONCTIONNALITÉS :

- La protection du transformateur de commande est assurée au moyen de disjoncteurs.
- Les flotteurs sont relayés permettant une longueur de câble jusqu'à 100 m.
- Le voyant extérieur de défaut reprend les défauts pompes en plus du niveau alarme.



### 5 - CONFIGURATION COFFRETS :

#### COFFRETS DE BASE

	CPR64	CPR75	CPR86
<b>Code</b>	6060400	6070500	6080600

#### SOCLES

L = 450 - P = 270 - H = 500	400450	X		
L = 540 - P = 315 - H = 500	400451		X	
L = 630 - P = 315 - H = 500	400452			X

#### OPTIONS

Désignation	Code			sans transmetteur téléphonique	avec transmetteur téléphonique
Prise 24 V 50 VA	400040		X	X	
Prise 230 V 16 A + Prot 30 mA	400045		X	X	
Résistance chauffante	400065			X	
DIF 30 mA/ 25 A Tri	400070	X	X	X	X
DIF 300 mA/ 25 A Tri	400075	X	X	X	X
Parasurtension Tetra	400102			X	
Contrôle inversion phase	400105	X	X	X	X
Voltmètre 3 phases	400175	X	X	X	X
Ampèremètre 25 A maxi	400180	X	X	X	X
Compteur horaire	400190	X	X	X	X
Compteur impulsion	400210			X	
Eclairage intérieur	400220			X	
Transmetteur téléphonique vocal RTC*	400260				X
Transmetteur téléphonique vocal GSM*	400261				X
Feu à éclat 2 W	400280	X	X	X	X
Prise 400 V 16 A + Prot 30 mA	400300			X	
Fourniture et câblage S510 8 DI + RTC*	400500		X	X	
Fourniture et câblage S510 8 DI + GSM*	400501		X	X	
Fourniture et câblage S530 8 DI + RTC*	400530		X	X	
Fourniture et câblage S530 8 DI + GSM*	400531		X	X	

\* hors programmation